

Машина дражеровочная ДР-5 А



Предназначена для дражирования различных изделий (орешки, изюм, семена, витамины и проч.) округленной формы на предприятиях кондитерской, пищевой и фармацевтической промышленности.

Принцип работы:

Сахарный песок просеивают, оставляя крупные кристаллы размером более 1 мм для приготовления сахарных корпусов драже. Крупнокристаллический сахар-песок (30-40 кг) загружают в дражеровочную машину. При ее вращении сахар поливают сахарно-паточным сиропом, приготовленным в пищеварочном котле, и посыпают сахарной пудрой, полученной на мельнице, до получения корпуса определенного размера (20-40 шт. в 1 г). Готовые корпуса несколько раз обрабатывают в дражеровочной машине до получения драже определенного размера. Затем полуфабрикат выстаивается на

лотках 5-7 часов. Для придания красочного вида и стойкости драже гляncуют, т.е. покрывают высокожировым составом в дражеровочном котле.

Комплектность поставки:

- Машина дражеровочная ДР-5А , 1 шт.
- Руководство по эксплуатации, экз,1 шт.
- Упаковка, 1 шт.

Технические характеристики:

Показатель	Единица измерения	Величина
1. Производительность	кг/час	150-200
2. Одновременная загрузка	кг	70-100
3. Объем котла	л	150
4. Частота вращения котла	об/с	0,3; 0,4; 0,5
5. Угол наклона оси котла	град.	40
6. Мощность	кВт	1,5
7. Габариты	мм	1500*1300*1390
8. Масса	кг	210