

### Машина зефиротсадочная ЗМ-150



Предназначена для отсадки заготовок зефира на лотки периодическим способом.

Система компьютерного обеспечения позволяет гибко изменять режимы работы, существенно снижает временные затраты при подготовке к выпуску другого вида зефира. Различные формы зефира обеспечиваются применением специальных насадок.

#### Состав машины:

- Станина;
- Транспортёр;
- Бункер;
- Головка дозирующая;
- Привод поршней;
- Привод золотника;
- Система управления;
- Система обогрева.

#### Устройство и принцип работы:

Лоток устанавливается на непрерывно двигающийся транспортер. Подходя к дозирующей головке, лоток перекрывает фотодатчик. Машина переключается на режим отсадки. При этом привод транспортера переключается на шаговый режим и включается главный привод. Масса из бункера засасывается поршнями. В это время золотник своими отверстиями соединяет бункер с поршнем. При этом транспортер передвигает лоток на шаг отсадки. Затем золотник поворачивается на определенный угол, соединяя поршневую камеру с фильерой, и поршень выдавливает порцию массы через фильеры на лоток. В это время транспортер может быть неподвижным или двигаться (в зависимости от выбранного типа отсадки). Цикл повторяется.

При заполнении всего лотка главный привод отключается, а транспортер переключается в режим непрерывной работы.

Комплект поставки:

- Машина зефиrootсадочная, 1 шт.
- Технический паспорт, 1 шт.
- Упаковка ,комплект, 1 шт.
- Гарантийный талон, 1 шт.

Технические характеристики:

Производительность	до 150 кг/час
Время отсадки	3.....10 с
Кол-во штук в ряду	6 шт.
Кол-во рядов на лотке	1.....99 шт.
Мощность	3,6 кВт
Габариты лотка	390*790 мм
Габариты машины	2500/810/1450 мм
Масса	350 кг